

## 300/500 V PVC YALITKANLI YASSI KILIFSIZ KABLolar

### 300/500 V PVC INSULATED FLAT UN SHEATED CORDS



**YAPISI / CANSTRUCTION :**  
Bükülgen Bakır İletken, PVC izole  
Flexible Copper Conductor, PVC insulation

#### TİP : H03VH-H ( KORDON )

STANDARDLAR : TS 9760

KULLANILDIĞI YERLER :

Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde ve rutubetli ortamlarda kullanılır.

TEKNİK VERİLER :

Max. Çalışma Sıcaklığı : 70 °C

#### TYPE : H03VH-H ( KORDON )

STANDARDS : TS 9760

APPLICATIONS :

Can be used in mechanical forcing or dry places, on home appliances and humid environments.

TECHNICAL DATA :

Max. Operating Temperature : 70 °C

Nominal Kesit	Dış Çap ( Yaklaşık )	Net Ağırlığı ( Yaklaşık )	Standard Sevk Uzunluğu	20 °C'de İletken DC Direnci (max.)	Akım Taşıma Kapasitesi
					Current carrying capacity in
Nominal Cross-section	Overall Diameter ( approx. )	Net Weight ( approx. )	Standard Delivery Lenght	Conductor DC Resistance at 20 °C (max.)	A
mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/Km	Metre ( Meter )	ohm/km	
2 X 0,50 *	2,40 X 5,00	20	100	39,00	3
2 X 0,75 *	2,50 X 5,40	29	100	26,00	6
2 X 1,0	2,60 X 5,60	30	100	19,50	10
2 X 1,5	3,20 X 7,00	45	100	13,30	20
2 X 2,5	3,80 X 8,30	68	100	7,98	27
2 X 4,0	4,20 X 9,40	95	100	4,95	34

\* 300/300 V